

FUNDA TERMOENCOGIBLE AUTOEXTIGUIBLE 600- 1000 VOLTIOS, 25kV Y 36kV CERTIFICACION UL

REFERENCE	DESCRIPCION	DIAMETRO		ancho aplanado	PARA barra CU	para CABLE#	
		PULGADAS	MILIMETROS				
G5Fφ1,5	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	1/16"	1,5	2.4	24-22AWG	
G5Fφ1,5		G5F HST COLORES	1/16"	1,5	2.4		
G5Fφ2,0	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	5/64"	2,0	3.2	22-20 awg	
G5Fφ2,5		G5F HST NEGRA	3/32"	2,5	4.0		
G5Fφ2,5	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	3/32"	2,5	4.0		
G5Fφ3		G5F HST NEGRA	1/8"	3	4.8	22-18AWG	
G5Fφ3	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	1/8"	3	4.8		
G5Fφ3,5		G5F HST NEGRA	1/8" +	3,5	5.6		
G5Fφ4	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	5/32"	4	6.4	20-16 AWG	
G5Fφ4,5		G5F HST NEGRA	5/32"	4,5	7.2	20-16 AWG	
G5Fφ5	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	5/32"	5	8.0		
G5Fφ5		G5F HST COLORES	3/16"	5	8.0	14-16 AWG	
G5Fφ6	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	1/4"	6	9.6	12-8 AWG	
G5Fφ6		G5F HST COLORES	1/4"	6	9.6		
G5Fφ7	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	1/4" +	7	11.2	12-6 AWG	
G5Fφ7		G5F HST COLORES	1/4" +	7	11.2		
G5Fφ8	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	5/16"	8	12.8	8 X 3 mm	8-4 AWG
G5Fφ8		G5F HST COLORES	5/16"	8	12.8		
G5Fφ9	ROLLO x 200 METROS	G5F HST NEGRA	3/8"	9	14.4		8-2 AWG
G5Fφ10		G5F HST NEGRA	3/8"	10	16.0	10 X 5 mm	6-2 AWG
G5Fφ10	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	3/8"	10	16.0		
G5Fφ12		G5F HST NEGRA	1/2"	12	19.2	12 X 3 mm	4-2 AWG
G5Fφ12	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	1/2"	12	19.2	12 X 3 mm	
G5Fφ13		G5F HST NEGRA	1/2" +	13	20.8	12 X 5mm	4-1/0 AWG
G5Fφ13	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	1/2" +	13	20.8	12 X 5mm	
G5Fφ15		G5F HST NEGRA	5/8"	16	25.6	13X6mm y	1/0-3/0 AWG
G5Fφ15	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	5/8"	16	25.6	15x5 mm	
G5Fφ20		G5F HST NEGRA	3/4" +	20	32.0	20X6mm	2/0-250mcm
G5Fφ20	ROLLO x 200 METROS	G5F HST COLORES	3/4" +	20	32.0		
G5Fφ25		G5F HST NEGRA	1"	25	40.0	25X6mm	3/0-400mcm
G5Fφ25	ROLLO x 50m	G5F HST COLORES	1"	25	40.0		
G5Fφ30		G5F HST NEGRA	1 1/4"	30	48.0	30X6mm	250-500mcm
G5Fφ30	ROLLO x 50m	G5F HST COLORES	1 1/4"	30	48.0		
G5Fφ40		G5F HST NEGRA	1 1/2"	40	64.0	40X6mm	400-600 mcm
G5Fφ40	ROLLO x 50m	G5F HST COLORES	1 1/2"	40	64.0		
G5Fφ50		G5F HST NEGRA	2"	50	80.0	50x6mm y	750 mcm
G5Fφ50	ROLLO x 25m	G5F HST COLORES	2"	50	80.0	60x5mm	
G5Fφ60		G5F HST NEGRA	2 1/2"	60	96.0	70x10mm y	
G5Fφ60	ROLLO x 25m	G5F HST COLORES	2 1/2"	60	96.0	80x6mm	
G5Fφ80		G5F HST NEGRA	3"	80	128.0	90x10mm y	
G5Fφ80	ROLLO x 25m	G5F HST COLORES	3"	80	128.0	100x6mm	
G5Fφ90		G5F HST NEGRA	3 1/2"	90	144.0	100x10mm	
G5Fφ100	ROLLO x 25m	G5F HST NEGRA	4"	100	160.0	100x10mm	
						y 120X8 mm	
G5Fφ120	ROLLO x 25m	G5F HST NEGRA	5"	120	192.0		

COLORES DISPONIBLES **AMARILLO AZUL ROJO BLANCO VERDE TRASPARENTE VERDEAMARILLO** (**COLORES IDENTIFICACION RETRIE A 440V NARANJA CAFÉ AMARILLO**

TERMOENCOGIBLES PARA MEDIA TENSION 25kV Y 36kV COLOR ROJO LADRILLO